IP видеокамера
SC-AE202V IR

Паспорт

Описание камеры

IP видеокамера SC-AE202V IR имеет купольное исполнение в металлическом корпусе, с вариофокальным объективом. Камера предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи. В основном применяется как обзорная.

Характеристики

1. Корпус

Корпус	Металл
Исполнение	Купольное
Герметичность	IP67
Рабочий диапазон температур, ° С	-60 ….+60
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм	120*120*80
Вес брутто, г	688

2. Объектив

Тип объектива	Вариофокальный f=2.8-12 мм
Угол обзора, °	100-35

3. Модуль камеры

Сенсор	1/2.9" CMOS	
Чувствительность, лк	0.001	
Максимальное разрешение	1920*1080	
Количество кадров в секунду в разных разрешениях	Первый поток	Второй поток
	1920*1080(25к/с) 1280*720(25к/с)	720*576(25к/с) 640*480(25к/с) 640*360(25к/с) 352*288(25к/с)
Битрейт	до 4Mbps	до 1Mbps
Дальность ИК подсветки, метров	До 30	
Видеокодек	H.264, H.265	
Аудиокодек	G.711	
Сетевые протоколы	TCP/IPv4, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, ONVIF	
Мобильное приложение	MEEYE (опционально)**	

4. Изображение

Настройки изображения	4 приватных зоны, режим день/ночь с механическим ИК-фильтром, (переключение по датчику освещенности, автоматически, по времени, постоянный цветной/черно-белый режимы, инвертор фильтра), зеркалирование по горизонтальной/вертикальной осям, поворот на 180˚, DWDR, 3DNR, BLC/HLC, регулировка четкости, антитуман, гаммы, выдержки (1/5-1/100000, автоматический), антимерцание 50/60Hz, цифровая коррекция яркости.

5. Smart видеоаналитика*

Анализ поведения	Детекция движения, видео-тамперинг (закрытие объектива), обнаружение человека.

6. Питание

Питание, В	12 (DC)
Стандарт POE (при наличии)	802.3 af/at
Потребляемая мощность, мА	600

7. Дополнительные опции**

PoE, микрофон/выход под микрофон, тревожный вход/выход, SD-слот, моторизированный объектив 2,8-12, прожектор Si-Cam LED, 4G, подогрев, подогрев+стабилизатор, питание камер 24AC, стабилизатор напряжения от 10 до 50V AC/DC до 0,5A.

***Наличие показателей Smart видеоаналитики зависит от типа (серии) регистратора.**

****Возможность установки дополнительных опций в определенную модель камеры согласовывается при оформлении заказа.**

Подключение камеры

Включение камеры производится при питании +12 В (DC). Недопустима подача питания несоответствующей полярности.

IP адрес камеры по умолчанию 192.168.1.88
имя пользователя: admin
пароль: 123456

Протоколы подключения камеры	
ONVIF	80
RTSP	порт 554 Для просмотра при стандартном логине и пароле: *-основной поток:* rtsp://192.168.1.88:554/ch01.264?dev=1 *-дополнительный поток:* rtsp://192.168.1.88:554/ch01_sub.264?dev=1

Подробную инструкцию по настройке камеры можно найти на сайте производителя www.si-cam.ru в разделе технической поддержки.

Производитель допускает возможность изменения конструкции, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара без предварительного уведомления. Допускается отклонение угла обзора камеры, по причине особенности производства камеры.