



IP видеокамера SC-H206F IR



Паспорт

Описание камеры

Мультиформатная широкоугольная HD видеочка SC-H206F IR имеет купольное исполнение в металлическом корпусе. Камера предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи. В основном применяется как обзорная.

Характеристики

1. Корпус

Корпус	Металл
Исполнение	Купольное
Герметичность	IP67
Рабочий диапазон температур, °C	-60...+60
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм	120*120*60
Вес брутто, г	438

2. Объектив

Тип объектива	Фиксированный f=1,4
Угол обзора, °	170

3. Модуль камеры

Сенсор	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Чувствительность, лк	0.001
Максимальное разрешение	1920*1080
Дальность ИК подсветки	До 20 метров

4. Изображение

Настройки изображения	Через OSD меню: автоэкспозиция, яркость, баланс белого, контраст, четкость, насыщенность, фильтр 2DNR, фильтр 3DNR, DWDR, поворот изображения по вертикальной и горизонтальной оси.
-----------------------	--

5. Питание

Питание, В	12 (DC)
Потребляемая мощность, мА	600

6. Дополнительные опции*

Кабель с джойстиком для доступа к OSD-меню, питание камер 24AC, стабилизатор напряжения от 10 до 50 V AC/DC до 0.5A.


***Возможность установки дополнительных опций в определенную модель камеры согласовывается при оформлении заказа.**

Подключение камеры

Включение камеры производится при питании +12 В (DC). Недопустима подача питания несоответствующей полярности.

Для передачи видеосигнала от камеры до видеорегистратора необходимо использовать экранированный коаксиальный кабель.

Типовая схема подключения



Производитель допускает возможность изменения конструкции, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара без предварительного уведомления. Допускается отклонение угла обзора камеры, по причине особенности производства камеры.