



AHD видеочамера SC-HS501FP IR



Паспорт

Описание камеры

Мультиформатная HD видеочамера SC-HS501FP IR имеет цилиндрическое исполнение в пластиковом корпусе. Камера предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи. В основном применяется как обзорная.

Характеристики

1. Корпус

Корпус	Пластик
Исполнение	Цилиндрическое
Герметичность	IP66
Рабочий диапазон температур, °С	-40+60
Габаритные размеры (Д,Ш,В), мм	170*60*60
Вес брутто, г	191

2. Объектив

Тип объектива	Фиксированный f=2.8/3.6/6
Угол обзора, °	90/77/50

3. Модуль камеры

Сенсор	1/2.8" SONY IMX335
Чувствительность, лк	0.001
Максимальное разрешение	2560*1920
Дальность ИК подсветки	До 20 метров

4. Изображение

Настройки изображения	Через OSD меню* *настройки доступны для регистраторов, поддерживающих технологию XVI или через джойстик
-----------------------	--

5. Питание

Питание, В	12 (DC)
------------	---------

Потребляемая мощность, мА	600
---------------------------	-----

6. Дополнительные опции*

Кабель с джойстиком для доступа к OSD-меню, питание камер 24АС, стабилизатор напряжения от 10 до 50 V AC/DC до 0.5А.
--


***Возможность установки дополнительных опций в определенную модель камеры согласовывается при оформлении заказа.**

Подключение камеры

Включение камеры производится при питании +12 В (DC). Недопустима подача питания несоответствующей полярности.

Для передачи видеосигнала от камеры до видеорегистратора необходимо использовать экранированный коаксиальный кабель.

Типовая схема подключения



Производитель допускает возможность изменения конструкции, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара без предварительного уведомления. Допускается отклонение угла обзора камеры, по причине особенности производства камеры.